LUPUSNET HD - LE920

Art. 100920

- Capteur 2 Megapixel max 1600x1200 (@15IPS)
- 720P @ 30 IPS
- Supporte des objectifs vario Megapixel (non fourni)
- Filtre mécanique IR-Cut
- Puissante compression H.264
- Connection réseau sans fil (WiFi) et port Ethernet
- 3GPP Live-Streaming pour telephones mobiles
- Détection de movement et notification
- FTP-Upload également adapté pour le web en streaming

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La nouvelle caméra 2 Mégapixels LUPUSNET HD - LE 920 est le plus beau concentré de technologies de notre série LUPUSNET HD. Son équipement complet, son prix très raisonnable, et sa facilité d'installation fait de cet appareil un allié parfaitement fiable pour toutes les exigences. Son capteur 2 Mégapixels offre une très haute résolution jusqu'à 1900x1200 pixel @ 15 IPS et 700P (HD ready) en temps réel (30 IPS). Grâce à son filtre IR intégré, et combiné avec un projecteurs il offre des images parfaitement nettes et de haute résolution dans la nuit. Caméra dotée d'une puissante compression vidéo H.264, d'une connexion WiFi et Ethernet, mode streaming 3GPP et bien plus encore en termes de performance et de communication réseau.

CONFIGURATION MATERIELLE

CPU	ARM, 9, 32 bit RISC
RAM	256MB
Flash	16MB
Capteur	CMOS 1/3.2" (7,9mm)
Sensbilité	0.5 lux @F1.5
Supporte DC IRIS	Oui
I/O	1 entrée Relais /1 Sortie Relais
Objectif	Objectif compatible C/CS (non inclus)
ICR	Filtre IR
LED	N/A
IR Distance	N/A
RS-485	Oui
Sortie Vidéo	1
Entrée Audio	microphone intégré
Sortie Audio	1 (Type RCA)
Power over Ethernet (PoE)	N/A
Consommation électrique	DC 12V 450 mA
Température de fonctionnement	0°C ~60°C
Dimensions	58mm (l) x 65mm (H) x 131.5mm (L)

RESEAU

Ethernet	10/100 Base-T
Protocoles Réseau	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
Sans fil (WiFi)	802.11b/g
Securité	WEP, WPA-PSK,WPA2-PSK

SYSTEME

Plein écran	Oui
Masquage	Oui, 3 zones différentes
Format de Compression	H.264/ M-JPEG/ MPEG4 (3GPP seulement)
Débits binaires d'ajustement vidéo	CBR, VBR
Détection de mouvement	Oui, 3 zones différentes
Notifications	Mail, FTP, sauvegarde sur carte SD, sortie relais
Pre- / Post alarme	Oui, ajustable
Securité	Protection par mot de passe
Mise à jour logicielle (Firmware)	HTTP, par commande à distance
Accés multi utilisateurs	Oui, jusqu'à 10 utilisateurs en parallèle
Audio	Oui, 2-Voies
Enregistrement sur carte SD	Détection de mouvement, check IP, problème réseau (Ethernet seulement), planification, sortie relais
Format vidéo SD	AVI, JPEG
Affichage enregistrement	Oui

SYSTEME REQUIS

Système d'exploitation	Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 ou supérieur
Configuration recommandée	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, graphics card: 128MB
Configuration minimale	Intel-C 2,8G, RAM:512MB, graphics card: 64MB

CONTENU DE LA LIVRAISON

Modèle de Caméra Réseau LupusnetHD	LE920
Fixation	Inclus
Adaptateur Secteur	12V 1A
Logiciel	LupusnetHD Lite
Manuel Utilisateur	Guide rapide de l'utilisateur caméra. Manuel d'utilisateur pour le logiciel et la camera sur CD

Votre partenaire certifié LUPUS-ELECTRONICS: